

-50 系列冷冻干燥机

主要特征

- 台式设计, 紧凑, 占用台面小。
- 外形美观, 人体工学设计, 操作方便。
- 原装进口全封闭压缩机, 高效可靠, 噪音低。
- 冷阱开口大, 带样品预冻功能。
- 冷阱为全不锈钢, 冷阱内无盘管, 光洁耐腐蚀。
- 专利设计导流筒, 提高冷阱有效面积, 快速冻干。
- 原装进口充气阀, 可充干燥氮气或惰性气体。
- 透明钟罩式干燥室, 安全直观。
- 国际标准真空接口, 可与多种真空泵联用。
- 数字显示温度及真空度。



技术参数

Model	FD-1A-50	FD-1B-50	FD-1C-50	FD-1D-50	FD-1E-50
规格	普通型	压盖型	挂瓶普通型	挂瓶压盖型	菌种保藏型
冷凝温度 °C	-50	-50	-50	-50	-50
真空度 Pa	< 10 (空载)	< 10 (空载)	< 10 (空载)	< 10 (空载)	< 10 (空载)
冻干面积 M ²	0.12	0.07	0.12	0.07	/
盘装物料 L	1.2	0.7	1.2	0.7	/
补水能力 Kg/24h	3	3	3	3	3
冷阱尺寸	Φ220mm*130mm	Φ220mm*130mm	Φ220mm*130mm	Φ220mm*130mm	Φ220mm*130mm
样品盘	Φ200mm*4	Φ180mm*3	Φ200mm*4	Φ180mm*3	/
样品瓶数量	/	/	8	8	/
电源 V/HZ/W	220/50/850				
主机尺寸 mm	380*600*345				
市场价 (元)	20800	23200	29800	31800	29800

标准配置

- FD-1A-50 型号 台式主机、真空泵 2XZ-2、普通干燥装置 (样品盘 4 个)
- FD-1B-50 型号 台式主机、真空泵 2XZ-2、压盖干燥装置 (样品盘 3 个)
- FD-1C-50 型号 台式主机、真空泵 2XZ-2、普通干燥装置、橡胶阀 8 只、冻干瓶 8 只
- FD-1D-50 型号 台式主机、真空泵 2XZ-2、压盖干燥装置、橡胶阀 8 只、冻干瓶 8 只
- FD-1E-50 型号 台式主机、真空泵 2XZ-2、T 型支架、橡胶阀 24 支

还有更多-80℃冻干机.....

Model	FD-1A-50	FD-1B-50	FD-1C-50	FD-1D-50	FD-1E-50
	Normal	Top Press	Multi-manifold	Multi-manifold Top Press	T type
Condensation temp. (°C)	-50	-50	-50	-50	-50
Degree of vacuum (Pa)	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20
Freeze-dried area(M ²)	0.12	0.07	0.12	0.07	/
Tray material (L)	1.2	0.7	1.2	0.7	/
Condenser capacity(Kg/24h)	3	3	3	3	3
Cold Size	Φ220mm*130mm	Φ220mm*130mm	Φ220mm*130mm	Φ220mm*130mm	Φ220mm*130mm
Tray	Φ200mm*4	Φ180mm*3	Φ200mm*4	Φ180mm*3	/
Bottle	/	/	8	8	/
Power(V/HZ/W)	220/50/850				
Host Size(mm)	380*600*345				
Price (CNY)	20800	23200	29800	31800	29800